

**ŁOŻYSKA PRZEGUBOWE
DO SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH**

Oznaczenie	Wymiar			
	d	D	B	b
	mm	mm	mm	mm
HPGE 6¹⁾	6	14	6	4
HPGE 6X¹⁾	6	16	9	5
HPGE 8¹⁾	8	16	8	5
HPGE 8X¹⁾		19	12	9
HPGE 10¹⁾	10	19	9	6
HPGE 10X¹⁾		22	14	10,5
HPGE 12¹⁾	12	22	10	7
HPGE 12X¹⁾		26	16	12
HPGE 15	15	26	12	9
HPGE 16	16	30	14	10
HPGE 16X		32	21	15
HPGE 17/30	17	30	14	10
HPGE 17		32	14	10
HPGE 18/32 XG²⁾	18	32	19	15
HPGE 20	20	35	16	12
HPGE 25	25	42	20	16
HPGE 30	30	47	22	18
HPGE 30/48	30	48	22	18
HPGE 32/50 XG²⁾	32	50	22	18
HPGE 32/62 XG	32	62	30	22
HPGE 35	35	55	25	20
HPGE 40/60	40	60	28	22
HPGE 40	40	62	28	22
HPGE 45	45	68	32	25

HPGE 50	50	75	35	28
HPGE 50/80	50	80	40	32
HPGE 55	55	85	40	32
HPGE 60	60	90	44	36
HPGE 60/100	60	100	50	40
HPGE 60/105		105	63	40
HPGE 70	70	105	49	40
HPGE 80	80	120	55	45
HPGE 80/130	80	130	75	50
HPGE 90	90	130	60	50
HPGE 100	100	150	70	55
HPGE 110	110	160	70	55
HPGE 120	120	180	85	70
HPGE 140	140	210	90	70
HPGE 160	160	230	105	80
HPGE 180	180	260	105	80
HPGE 200	200	290	130	100

¹⁾ - Wykonanie standardowe: bez kanałków i rowków smarowniczych.

²⁾ - Wykonanie standardowe: z otworkami i rowkiem smarowniczym tylko w pierścieniu wewnętrznym.